

HEATSTRIP · FICHE ACCESSOIRE

Fixation murale perpendiculaire

Un support en déport pour installer le radiant depuis le mur et diriger la chaleur vers une zone située perpendiculairement à la façade.



Référence	THHAC-028
Type de pose	Murale, perpendiculaire au mur
Famille Design	Série THH Classic
Famille Elegance	Versions standard
Fonction	Déport du chauffage depuis le mur

Compatibilité

Design Classic 1500 / 2400 / 3200 W et Elegance 1800 / 2400 / 3600 W

HEATSTRIP · THHAC-028

Préparer et utiliser cet accessoire

Positionner la fixation

Le support perpendiculaire permet un déport depuis le mur pour les versions Design Classic et Elegance indiquées dans cette fiche. Préparez les ancrages en tenant compte du poids de l'ensemble et du déport.

Orienter le rayonnement

Le panneau doit rester dirigé vers les places à chauffer. Réglez l'orientation avec les pièces prévues pour ce montage, puis verrouillez les liaisons.

Contrôler le montage

Vérifiez les ancrages dans la structure, les serrages et les distances de la notice du chauffage. Le câble reste hors des surfaces chaudes et des zones de passage.

Entretien

Avant tout réglage, coupez l'alimentation du radiant et attendez son refroidissement. Nettoyez les supports avec un chiffon doux et contrôlez les liaisons mécaniques à intervalles réguliers.

VOTRE CONTACT CHAUFFAGE EXTÉRIEUR

+33 (0)4 23 15 02 48chauffage-exterieur.fr/contactRéférence de cet accessoire : **THHAC-028**.