

HEATSTRIP · FICHE ACCESSOIRE

Caisson Max 2400 W

Un caisson adapté au chauffage indiqué, pour intégrer son corps dans le plafond et conserver sa face rayonnante tournée vers la zone occupée.



Chauffage associé

Max 2400 W

Référence boutique	THX-AC-030
Référence fabricant	THXAC-030
Chauffage compatible	Max 2400 W
Dimensions hors tout	980 × 180 × 290 mm
Découpe du plafond	935 × 250 mm

La référence fabricant sert à identifier le caisson ; la référence boutique est celle de votre fiche produit Chauffage Extérieur. Les cotes ci-dessus distinguent l'encombrement du caisson et la découpe.

HEATSTRIP · THX-AC-030

Préparer et utiliser cet accessoire

Une intégration au plafond

Le radiant prend place dans le caisson. Sa face rayonnante reste visible et dirigée vers l'espace occupé. Le support doit reprendre le poids du caisson et du chauffage.

Préparer la réservation

Préparez la découpe de **935 × 250 mm** et vérifiez l'espace disponible pour le caisson de **980 × 180 × 290 mm**. Conservez les volumes libres nécessaires au montage et au raccordement.

Le repère des notices d'encastrement est une réserve de ventilation de 50 mm derrière le caisson. Cette réserve s'ajoute à l'encombrement ; les matériaux isolants et les câbles restent à distance du corps chaud.

Les étapes du montage

1. Préparez une structure porteuse et une réservation correspondant au modèle.
2. Fixez le caisson dans la structure avec les ancrages adaptés.
3. Montez le radiant compatible et verrouillez ses liaisons.
4. Organisez le raccordement, contrôlez les serrages et gardez libres les dégagements.

Entretien

Coupez l'alimentation du chauffage et laissez l'ensemble refroidir avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux avec un détergent doux, sans abrasif ni jet haute pression.

VOTRE CONTACT CHAUFFAGE EXTÉRIEUR

+33 (0)4 23 15 02 48chauffage-exterieur.fr/contactRéférence de cet accessoire : **THX-AC-030**.